




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur clôture (m)	Largeur panneau (mm)	Nombre de plis	Poteau à sceller		Occultation compatible	Commentaires
			À sceller	Sur platine		
0,60	1 985	2	1,00	-	LIXO® LIXO® Horizontal kit petits plis	□ BKK à 2500
1,00			1,50	1,00	LIXO® LIXO® Horizontal kit petits plis	
1,20			1,70	1,50*	LIXO® LIXO® Horizontal kit petits plis	
1,50		3	2,00	1,50	LIXO® LIXO® Horizontal kit petits plis	
1,70			2,20	1,70	LIXO® LIXO® Horizontal kit petits plis	
1,90			2,40	2,00*	LIXO® LIXO® Horizontal kit petits plis	

## CONFIGURATIONS DE POSE

### Pose avec scellement

- La plus courante sur terrain standard.



Si pose sur plaque de soubassement rajouter 25 ou 50 cm en fonction des configurations à la longueur du poteau à sceller.

### Pose avec platine


- Platine aluminium adaptée à la pose sur muret\* ou au sol pour une clôture jusqu'à 1 m, hors sol.



\* En fonction de la nature du muret.

### Angle

- Gestion des angles  $\geq 90^\circ$  : ajustement au mm grâce au collier.



### Redans

- Gestion des redans sur site : ajustement au mm grâce au collier.

