

# POTEAU CAMELEON

la Maison de la Clôture

ESPES



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur panneaux	Correspondance Hauteurs des poteaux à sceller	Correspondance Hauteurs des poteaux sur platines à souder	Correspondance Hauteurs des poteaux sur manchons
0,63m	1,05m	0,65m	0,65m
0,83m	1,25m	0,85m	0,85m
1,03m	1,55m	1,05m	1,05m
1,23m	1,75m	1,25m	1,25m
1,53m	2,05m	1,55m	1,55m
1,73m	2,25m	1,75m	1,75m
1,93m	2,45m	1,95m	-
2,03m	2,55m	2,05m	-
2,43m	3,05m	-	-

## ACCESSOIRES DE POSE

	Utilisation
	Platine 120x120mm → panneaux jusqu'à 1 m73. Poteaux pré-perçés - Nécessite 3 vis auto-cassantes M8 (non fournies).
	Platine équerre à souder 200x200mm → poteau jusqu'à 2m05. Poteaux pré-perçés - Nécessite 3 vis auto-cassantes M8 (non fournies).
	Poteau de réparation longueur = 3m00 Un sinistre, une extension d'installation existante nécessite le remplacement ou le rajout d'un ou plusieurs poteaux ? Pas d'inquiétude, ce produit dispose de son poteau de réparation simple à poser.
	Cale de montage pour mise en tension de la grille dans la gorge du poteau. Compatible avec l'ensemble des panneaux de la gamme Soliplace.
	<b>1</b> - Bavolet simple à visser (ronce et panneau). <b>2</b> - Bavolet double à visser (ronce) angle 90°. <b>3</b> - Bavolet double à visser (panneaux) angle 90°. Fixation simple et rapide par 2 écrous inviolables auto cassants.




## LE POTEAU À ENCOCHES DE RÉFÉRENCE

- ✓ Poteau à encoches offrant une résistance mécanique optimum
- ✓ Compatible avec tous les panneaux Espes
- ✓ Compatible avec les panneaux avec ou sans découpe des plis
- ✓ Pose à l'avancement sans accessoire
- ✓ Entraxe avec panneaux de 248 cm = 252 cm

## AVANTAGES

- ✓ Encoches tous les 5 cm pour une gestion optimale des redans
- ✓ Un poteau unique : départ, Intermédiaire, redans
- ✓ Large gamme d'accessoires dédiés
- ✓ Facilité de pose
- ✓ Gestion des angles : 90° extérieur et 120° Intérieur
- ✓ Accepte les plaques de soubassement béton Entraxe 252cm



## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Section 50 x 76 mm
- ✓ Feuillard galvanisé plastifié haute adhérence polyester
- ✓ I/V: 6,04cm<sup>3</sup>  
Moment de flexion : 143Kg
- ✓ Encoches tous les 5cm

